



System ZEN

Bezobojmy, **designerski system** dwuścienny, izolowany, stosowany jako samodzielny komin zewnętrzny stosowany do kotłów:

- Atmosferycznych na gaz, olej opałowy, drewno, pellet i węgiel
- Do kominków na drewno

Pozwala na ustawienie urządzenia grzewczego w dowolnym miejscu w obiekcie, bo komin prowadzi się na zewnątrz, montując go przy ścianie

System może pracować tylko na sucho, w temperaturze do 600°C.

System ZEN w wersjach szlifowanej, miedzianej, matowej i malowanej na wybrany kolor z palety RAL



CE-0432-CPR-00095-270

Dane techniczne ZEN

*Rodzaj pracy: podciśnieniowy

*Materiał rdzenia: stal gat. 1.4404

*Temperatura pracy: do 600° C

*Rodzaj paliwa: gaz, olej opałowy, pellet, drewno, węgiel

*Ciśnienie pracy: N1 (40 Pa)

*Izolacja: wełna mineralna o grubości 30mm



LEGENDA

 kształt okrągły	 kształt prostokątny	 gaz, olej opałowy	 Pellet	 grubość izolacji
 kształt owalny	 zastosowanie do wentylacji	 drewno	 system pracujący na mokro	 system pracujący w podciśnieniu (bez uszczelki)
 maksymalna temperatura pracy	 certyfikat CE	 paliwa stałe	 system pracujący na sucho	 system pracujący w nadciśnieniu (z uszczelką)
 grubość ścianki mm	 gwarancja	 paliwa stałe - EKO-GROSZEK	 gatunek stali rdzenia	