




EG – Leistungserklärung



Nr. DOP-0036-91331001-MK NERO

0036

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Verbindungsstück, Typ Rauchrohr aus Baustahl

„MK NERO“ EN 1856-2: 2009

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

System MK NERO

T600 – N1 – D – Vm – L01200 – G XXX NM

DN(120-200)

XXX meint 3 mal Nenndurchmesser, mindestens 375 mm / NM - nicht gemessen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in den senkrechten Teil der Abgasanlage

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

MK Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 24

PL 68-200 Żary

Tel: +48684581919; Fax: +48684581914

e-mail: sekretariat@mkzary.pl

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:

System 2+

7. Die notifizierte Zertifizierungsstelle **Nr. 0036** für die werkseigene Produktionskontrolle

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Ridlerstrasse 65; D-80339 München D-44287

hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das EG-Konformitätszertifikat **Nr.0036 CPR 91331 001** für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.


8. Erklärte Leistung nach EN 1856-2:2009, Anhang ZA

Wesentliche Merkmale	Leistung	Hinweise
Werkstoffe und Blechdicken		
Abgasrohr	DN (120-200) Baustahl EN 10025-5 2,0 mm (Minimum 1,80 mm)	
Mechanische Festigkeit		
Druckfestigkeit	NPD	
Nicht senkrechte Montage	NPD	
Feuerwiderstand	DN (12-500) : bis T600 – G NM Abstand zu brennbaren Baustoffen 3 x DN ,mindestens 375 mm DN120≥375mm DN150≥450mm DN125≥375mm DN160≥480mm DN130≥390mm DN180≥540mm DN140≥420mm DN200≥600mm	NM - nicht gemessen
Gasdichtheit / Leckage	N1 / Leckage: 40Pa: weniger als 2,0 [l s ⁻¹ m ⁻²]	Unterdruckbetrieb
Strömungswiderstand des Schornsteinabschnitts, der Formteile	gemäß EN 13384-1, R = 1 mm	normativer Wert: siehe Berechnungsverfahren
Beständigkeit gegen thermischen Schock		
Heizbeanspruchung bei Nenntemperatur	T600	
Rußbrandbeständigkeit	Ja (weil Ausführung G)	
Dauerhaftigkeit		
Wasser und Wasserdampf Diffusionswiderstand	Nein (D)	
Eindringen von Kondensat	Nein (D)	
Korrosionsbeständigkeit	Vm	
Frost- Taubeständigkeit	Ja	
Ergänzende Angaben		
Lagerbedingungen	Keine korrosive Umgebung	
Einbau und Montage	Montageanleitung beachten	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Kinga Pachnik – Direktorin


Ireneusz Koman – Direktor

Żary 07-05-2018