

SYSTEM 30MKDZ

Wersja Premium

30MKDZ - system dwucienny, izolowany, stosowany jako przyłącze i samodzielny komin zewnętrzny, do kotłów opalanych paliwem stałym. Pozwala na ustawienie urządzenia grzewczego w dowolnym miejscu w obiekcie, bo komin prowadzi się na zewnątrz, montując go przy ścianie. W wersji Premium przeznaczony na paliwa: węgiel, drewno, pellet, eko-groszek. System może pracować tylko na sucho w temperaturze do 600°C.

[Więcej o systemie 30MKDZ - link](#)

Właściwości systemu	30MKDZ Premium
Gaz	✓
Olej	✓
Drewno	✓
Pellet	✓
Węgiel	✓
Ekogroszek	✓
Odporność korozyjna	V3
Max. temperatura pracy	T600
Materiał rdzenia	1.4404
Grubość materiału rdzenia	0,8 mm
Izolacja	włna mineralna
Grubość izolacji	30 mm
Rodzaj pracy	podciśnienie
Odporny na pożar sadzy	✓
Dopuszczenia / Certyfikaty	CE-0432-CPR-00095-221
Gwarancja	5 lat



EN 1856-1 T600-N1-D-V3-L50080-G50*

* G/O50 - ø80-300mm, G/O75 - ø350-450mm, G/O100 - ø500-

