

SYSTEM Pegasus PP, PP PS, PP Flex

Pegasus PP PS to powietrzno-spalinowy system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych.

Elementy składają się z dwóch kanałów, z których wewnętrzny odprowadza spaliny do atmosfery, a zewnętrzny pobiera powietrze do procesu spalania gazu w kotle. Wewnątrz rura wykonana jest z polipropylenu, a rura zewnętrzna wykonana jest ze metalu malowanego proszkowo.

Dopełnieniem systemu Pegasus PP PS w odcinkach komina, gdy nie potrzeba dodatkowego kanału powietrza jest polipropylenowy system jednościenny Pegasus PP i Pegasus PP Flex.

Pegasus PP PS, Pegasus PP i Pegasus PP Flex to systemy z polipropylenu, przeznaczone do kotłów na gaz i olej, do pracy na mokro w nadciśnieniu do 5000Pa oraz maksymalnej temperaturze pracy 120°C. Dzięki uszczelkom uzyskujemy szczelność systemu na wydostawanie się kondensatu.

Więcej o systemie Pegasus PP - link

Więcej o systemie Pegasus PP PS - link

Więcej o systemie Pegasus PP Flex - link

Właściwości systemu	Pegasus PP	Pegasus PP PS	Pegasus PP Flex
Gaz	✓	✓	✓
Olej	✓	✓	✓
Drewno	—	—	—
Pellet	—	—	—
Węgiel	—	—	—
Ekogroszek	—	—	—
Odporność korozyjna	—	—	—
Max. temperatura pracy	T120	T120	T120
Materiał rdzenia	Polipropylen (PP)	Polipropylen (PP)	Polipropylen (PP)
Grubość materiału rdzenia	1,8-2,0 mm	1,8-2,0 mm	1,5 mm
Izolacja	—	—	—
Grubość izolacji	—	—	—
Rodzaj pracy	nadciśnienie	nadciśnienie	nadciśnienie
Odporny na pożar sadzy	—	—	—
Dopuszczenia / Certyfikaty	CE 0071-CPR-37881	CE 0071-CPR-37881	CE 0407-CPR-1214
Gwarancja	10 lat	10 lat	10 lat
Gwarancja na uszczelkę	2 lata	2 lata	2 lata



Pegasus PP

CE 0071-CPR-37881

EN-14471; T120-H1-W-2-O10-LI-E-U



Pegasus PP PS

CE 0071-CPR-37881

EN-14471; T120-H1-W-2-O10-LI-E-U



Pegasus PP FLEX

CE 0407-CPR-1214

EN-14471; T120-H1-W-2-O10-LI-E-U

