

## SYSTEM MKD

### Wersje Standard i Premium

MKD - system dwuscienny, izolowany, stosowany jako przyłącze i samodzielny komin zewnętrzny, do kotłów atmosferycznych i kominków. Pozwala na ustawienie urządzenia grzewczego (pieca, kotła, kominka), w dowolnym miejscu w obiekcie, bo komin prowadzi się na zewnątrz, montując go przy ścianie.

Występuje w dwóch wersjach:

Standard - do paliw: gaz, olej, drewno i pellet (zgodnie z DoP)

Premium - do paliw: gaz, olej, drewno i pellet (zgodnie z DoP)

System może pracować tylko na sucho w temperaturze do 600°C.

**Więcej o systemie MKD - link**

| Właściwości systemu        | MKD Standard                                    | MKD Premium                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gaz                        | ✓                                               | ✓                                               |
| Olej                       | ✓                                               | ✓                                               |
| Drewno                     | ✓                                               | ✓                                               |
| Pellet                     | ✓                                               | ✓                                               |
| Węgiel                     | —                                               | —                                               |
| Ekogroszek                 | —                                               | —                                               |
| Odporność korozyjna        | V2                                              | V3                                              |
| Max. temperatura pracy     | T600                                            | T600                                            |
| Materiał rdzenia           | 1.4521                                          | 1.4404                                          |
| Grubość materiału rdzenia  | 0,5 mm                                          | 0,6 mm                                          |
| Izolacja                   | wełna mineralna                                 | wełna mineralna                                 |
| Grubość izolacji           | 30 mm                                           | 30 mm                                           |
| Rodzaj pracy               | podciśnienie                                    | podciśnienie                                    |
| Odporny na pożar sadzy     | ✓                                               | ✓                                               |
| Dopuszczenia / Certyfikaty | CE 0432-CPR-00095-210<br>CE 0432-CPR-00095-510* | CE 0432-CPR-00095-210<br>CE 0432-CPR-00095-510* |
| Gwarancja                  | 30 lat                                          | 30 lat                                          |
| Gwarancja na uszczelki     | -                                               | -                                               |

\* dotyczy części czopuchowej systemu

EN 1856-1 T600-N1-D-V3-L50060-G50\*

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50060-O50\*

EN 1856-1 T600-N1-D-V2-L50050-G50\*

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50050-G50\*

EN 1856-1 T600-N1-D-V2-L99050-G50\*

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L99050-O50\*

