MK Sphering

GWARANCJA 30 LAT GWARANCJA

System jednościenny z uszczelką

MKKS INVEST

System jednościenny stosowany do kotłów wykorzystujących zjawisko kondensacji pary wodnej powstającej podczas spalania (tzw. kotły kondensacyjne). Może służyć jako wkładka kominowa do tego rodzaju kotłów. Posiada przetłoczenia pod uszczelki, a wszystkie elementy tego systemu są szczelne.

Przeznaczony do kotłów na gaz i olej. System może pracować na mokro, w temperaturze do 120°C*.

Elementy systemu MKKSI (średnice 60, 80, 100) posiadają w komplecie uszczelkę EPDM (kotły kondensacyjne, max. temperatura pracy 120°C).
W przypadku zastosowania elementów z kotłami turbo, uszczelkę należy wymienić na silikonową (uszczelka kielichowa UKK, temperatura pracy 200°C).



System MKKS Invest
na stronie www.mkzary.pl:

Charakterystyka systemu **MKKS Invest**	
Wersja	Invest
Gaz	+
Olej opałowy	+
Drewno	-
Pellet	-
Paliwa stałe	-
Maksymalna temp. pracy	T120
Materiał rdzenia	1.4521
Grubość materiału rdzenia	0,4 mm
Odporność korozyjna	V2
Metoda spawania	Plazma, TIG
Grubość izolacji	-
Materiał izolacji	-
Rodzaj pracy	Nadciśnienie 200 Pa
Odporność na pożar sadzy	-
Certyfikat	CE 0432-CPR-00095-115INV
Gwarancja	30 lat

EN-1856-2; T120 H1 W V2 L99040 O
EN-1856-2; T200 H1 W V2 L99040 O (uszczelka silikonowa)
EN-1856-2; T120 H1 W V2 L99040 O375NM
EN-1856-2; T200 H1 W V2 L99040 O375NM (uszczelka silikonowa)

CE MPA NRW. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen