MK Sphering

GWARANCJA 30 LAT GWARANCJA

System jednościenny z uszczelką

MKKS STANDARD

MKKS - system jednościenny, stosowany do kotłów wykorzystujących zjawisko kondensacji pary wodnej powstającej podczas spalania tzw. kotły kondensacyjne oraz kotły turbo.

Elementy systemu posiadają przetłoczenia pod uszczelki. Uszczelki zapewniają szczelność na dostawanie się kondensatu. System występuje w wersji Standard na paliwa gaz i olej. MKKS może pracować na mokro, w temperaturze do 200°C.



System MKKS Standard
na stronie www.mkzary.pl:

Charakterystyka systemu **MKKS**	
Wersja	Standard
Gaz	+
Olej opałowy	+
Drewno	-
Pellet	-
Paliwa stałe	-
Maksymalna temp. pracy	T200
Materiał rdzenia	1.4521
Grubość materiału rdzenia	0,5 - 0,8 mm
Odporność korozyjna	V2
Metoda spawania	Plazma, TIG
Grubość izolacji	-
Materiał izolacji	-
Rodzaj pracy	Nadciśnienie 200 Pa
Odporność na pożar sadzy	-
Certyfikat	CE 0432-CPR-00095-115
Gwarancja	30 lat

EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L99050-O (uszczelka silikonowa)
EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L99050-G (bez zastosowania uszczelki)

CE MPA NRW. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen